



Extincteurs

6066 - 6099

Extincteurs polyvalents:
contenant de la poudre sèche, sous pression
constante, pourvus d'un manomètre



Extincteurs à poudre série 6000

- + Appareil sous pression constante
- + Fiable à 100%
- + Capacité d'étouffement maximale
- + Utilisable pour la plupart des types de feux
- + Décharge facile
- + Pas de risque de corrosion interne
- + Fonctionnement jusqu'à -30°C
- + Convient pour usage tropical

	6066	6099
CONTENU	6KG	9 KG
PRESSION	15 BARS	15 BARS
RATING	55A - 233B	55A - 233B
LONGUEUR DU JET	6 M	6 M
DURÉE PULVÉRISATION	17 SEC	19,5 SEC
HAUTEUR	520 MM	590 MM
POIDS	10,1 KG	14,2 KG
AGREMENT	EN 9879/BE	EN 9879/BE
UNITÉS	1 UNITÉ	1,5 UNITÉ

fonctionnement

- 1 Tenir l'appareil droit
- 2 Tirer la sécurité
- 3 Appuyer à fond sur le bouton et relâcher
- 4 Viser la base des flammes
- 5 Presser la gâchette



A utiliser pour feux de :

- **CLASSE A**
BOIS, PAPIER, TEXTILE, ...
- **CLASSE B**
liquides inflammables tels que essence, huile, mazout, vernis, éther, ...
- **CLASSE C**
gaz inflammables tels que gaz naturel, propane acétylène ...

Applications

Garages, peintures, bateaux, caravanes, habitations, ateliers de tissage, menuiseries, entrepôts ...

Extincteur à poudre sèche ABC

Conforme aux normes BENOR-ANPI et EN3.
Contient de la poudre ABC avec un effet de recouvrement puissant.

Entretien

Une vérification annuelle complète par une personne qualifiée est obligatoire.
L'équipement est fourni conformément à nos conditions de vente standards.

Fabrication, vente et entretien d'extincteurs depuis 1954

SIÈGE SOCIAL
Rue de l'Eglise 42 - 4710 Lontzen (Herbesthal)
☎ 087 88 02 42
📞 087 88 37 66

info@importex.be
www.importex.be



Nous nous réservons le droit de modifier les données techniques de nos appareils sans avertissement.