



Blustoestellen

NHE6A NHE9A

Polyvalente blustoestellen:
bevatten droogpoeder, constant onder druk,
voorzien van manometer



Waarom kiezen voor de doeltreffendheid van de H reeks

- + Directe werking bij gebruik
- + Betrouwbaarheid in actie
- + Rechtstreeks onderdruk-type
- + Maximaal blusvermogen
- + Effectief op de meeste type branden
- + Gemakkelijk te richten op het vuur
- + Geen risico voor inwendige corrosie
- + Nog steeds te gebruiken bij
-20°C - +60°C
- + Geschikt voor tropisch gebruik

	NHE6A	NHE9A
INHOUD	6KG	9KG
BRANDKLASSE	ABC	ABC
RATING	43A - 233B	55A - 233B
HOOGTE	533 MM	556 MM
DIAMETER	150 MM	182 MM
GEWICHT	9,50 KG	13,90 KG
SPUITDUUR	19,8 SEC	27,6 SEC
STRAALLENTE	5-6 M	5-6 M
DRUK	15 BAR	15 BAR

Gebruiksaanwijzing

- 1 De veiligheid uittrekken
- 2 Naar de vlammenbasis richten
- 3 Knijpkraan indrukken

ONDERBREKING VAN DE POEDERONTLADING IS
MOGELIJK DOOR DE KNIJPKRAAN LOS TE LATEN



Te gebruiken bij branden van:

- **KLASSE A**
hout, papier, textiel, ...
- **KLASSE B**
ontvlambare vloeistoffen (olie, benzine, mazout, ...)
- **KLASSE C**
ontvlambare gassen (aardgas, propaan, acetyleen, ...)

Beschrijving

Het blustoestel is uitgerust met een manometer zodat de gebruiker in één oogwenk kan naziën of het blustoestel klaar is voor gebruik.

Herladen

Zelfs na gedeeltelijk gebruik moeten de blustoestellen aan de fabrikant terug bezorgd worden voor herlading.

Goedkeuring

Onze toestellen werden getest en gehomologeerd door officiële instanties. De apparaten zijn conform: BENOR, ANPI, EN3-7.

Fabricatie, verkoop en service van blustoestellen sedert 1954

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Rue de l'Eglise 42 - 4710 Lontzen (Herbesthal)

☎ 087 88 02 42

☎ 087 88 37 66

info@importex.be

www.importex.be



Wij behouden het recht om alle technische gegevens van onze apparaten te wijzigen zonder verwittiging.